H16-c-13-d-4-c

KEPEZ
(ÇANAKKALE)
H16-c-18-a-1-b

ÇANAKKALE İLİ,MERKEZ İLÇESİ, KEPEZ BELDESİ, H16-C-18-A-1-B PAFTASI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İLAVE PLAN NOTLARI

GÖSTERİM

○○○ PLAN ONAMA SINIRI

—·— PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI

ITRF 96 KOORDİNAT SİSTEMİNDE VE 2005.0 EPOĞUNDA UYDU MÜHENDİSLİK İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. VE ÖZKAYA HARİTA TAAHHÜT VE TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ TARAFINDAN YAPILAN 39 ADET HALİHAZIR HARİTA ONANMIŞTIR. 15/11/2016

KEPEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

PLAN NOTLARI

KAPSAM VE UYGULAMA SINIRLARI

03.01.2018 tarih ve 2018/19 sayılı BMK 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve 03.08.2022 tarih ve 2022/98 sayılı BMK Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Güncellenmesi

1. UYGULANMASI GEREKEN YÖNETMELİK VE KARARLAR:

1.1. 19.03.1979 GÜN VE 18783 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KANALİZASYON MECRASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN BOYUT VE STANDARTLARDA PİS SU ÇUKURU YAPILACAK, PİS SU KANALLARI BURAYA BAĞLANACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.2. 3830 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 3621 SAYILI "KIYI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.3. "2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU" VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMELİKLER İLE 5491 SAYILI "ÇEVRE KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.4. BU PLAN KAPSAMINDAKİ MİMARİ PROJELERDE, 04.04.1991 GÜN VE TS: 9111 SAYILI TSE TEKNİK KURULU KARARI İLE BELİRLENEN "ENGELLİ İNSANLARIN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN DÜZENLENMESİ KURALLARINA" İLİŞKİN İÇ MİMARİ STANDARTLARI GÖZÖNÜNE ALINMAK SURETİYLE BEDENSEL ENGELLİ İNSANLARIN YENİ YAPILACAK TURİZM YAPILARINA, RESMİ KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YAPILARI VE KAMU HİZMET BİNALARI KULLANABİLMELERİNİ SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERİN GETİRİLMESİ MECBURİDİR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.5. 19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU'NUN EK 9. MADDESİNE GÖRE "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.6. 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NA EK "SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK" VE "OTOPARK YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.7. PLANLAMA ALANININ 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE, YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA "DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK" İLE "AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.8. 2863 SAYILI "KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU" KAPSAMINDA BİR KALINTI YA DA BULUNTU İLE KARŞILAŞILMASI HALİNDE İLGİLİ MÜLKİ AMİRLİK VEYA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İRTİBATA GEÇİLECEKTİR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.9. YAPILANMA ALANLARINDAKİ KATI VE SIVI ATIKLAR 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU'NUN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK ARITILDIKTAN SONRA DEŞARJI YAPILACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.10. 09.09.2006 TARİH VE 26284 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "DERE YATAKLARI VE TAŞKINLAR" KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.11. 5403 SAYILI "TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU"NUN 13. MADDESİ GEREĞİNCE TAŞINMAZLARIN ÇEVRESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.12. KARAYOLLARI SORUMLULUĞU ALTINDAKİ KARAYOLUNA CEPHELİ PARSELLERDE 16.08.1995 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN VE 06.01.1998 GÜN VE 23222 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİK DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN, 2918 SAYILI "KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU"NUN 17. VE 18. MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN "KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.13. SİT ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE TEKLİF EDİLECEK 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN BELEDİYE MECLİSİ'NİN PRENSİPTE UYGUN KARARI ALMASI SONRASINDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU (ÇKVKBK) TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK OLUMLU KARAR ALINMADIKÇA YÜRÜRLÜĞE KONULAMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

1.14. SİT ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE TEKLİF EDİLECEK 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN 26.07.2005 GÜN VE 26887 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN "KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULAMASI, DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.15. ÇANAKKALE HAVA LİMANI MÂNİA PLAN KAPSAMINDA 01.09.2016 TARİH 2016/171 SAYILI MECLİS KARARINA İSTİNADEN UYGULAMA YAPILACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.16. ENERJİ NAKİL HATTI VE BORU HATTI GEÇEN PARSELLERDE RUHSAT AŞAMASINDA, İLGİLİ KURUMDAN GÖRÜŞ ALINACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.17. MİMARİ PROJELERDE, PROJE MÜELLİFİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU OLMADIĞI İÇİN BİR ÖNCEKİ MİMARDAN MUVAFAKAT ALINMASI ZORUNLUDUR **(03.01.2018/19 BMK).**

1.18. YOL, OTOPARK, MEYDAN, YEŞİL ALAN VB. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

1.19. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA KONUYA İLİŞKİN İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR **(03.08.2022/98 BMK).**

1.20. BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA "BALIKESİR- ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN NOTLARI", "3194 SAYILI İMAR KANUNU", "1/5000 ÖLÇEKLİ KEPEZ NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI", "MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ" VE "PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR **(03.01.2018/19 BMK).**

2. ÇEVREYE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

2.1. PLANLAMA ALANINDA ZEMİN DENGESİNİ BOZACAK DERİN KAZILARDAN KAÇINILMALIDIR **(03.01.2018/19 BMK).**

2.2. BAZI BİNALARDA, UYGUN DRENAJ SİSTEMLERİYLE, SIZINTI VE YÜZEY SULARININ YAPI TEMELLERİNİ ETKİLEMESİ ÖNLENMELİDİR **(03.01.2018/19 BMK).**

2.3. RENK, ÇATI KAPLAMASI, ÇATIDA DOLULUK-BOŞLUK ORANLARI VE BİNA BİRİM ÖLÇÜLERİNDE ÇEVRE KARAKTERİSTİKLERİNE UYULACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

2.4. YAPILARIN DIŞ CEPHELERİNDE DOĞAYA UYGUN TÜR VE RENKTE MALZEME KULLANILMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR **(03.01.2018/19 BMK).**

2.5. ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KULLANILAN TABELALARDA, KENTSEL MOBİLYALARDA (TELEFON KULÜBELERİ, OTURMA GRUPLARI, ÇÖP KUTULARI VB.) YÖRENİN ÖZGÜN KİMLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞECEK ORTAK BİR FORMUN VEYA STANDARTIN KULLANILMASI SAĞLANACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

2.6. TESİSLERİN MİMARİ PROJELERİNDE TOPOĞRAFYAYA VE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNE UYGUN ÇÖZÜMLER GETİRİLECEKTİR **(03.01.2018/19 BMK).**

2.7. MANDRA, AHIR, GÜBRE VE SİLAJ ÇUKURLARI GİBİ TESİSLER VE ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU YARATAN ENTEGRE TESİSLER YAPILAMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

3. YAPILANMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

3.1 SİT ALANLARINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU'NUN YÜRÜRLÜKTEKİ İLKE KARARI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.2 SİT ALANLARINDA 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI HAZIRLANANA KADAR GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA KOŞULLARI UYGULANACAKTIR.

3.3 İMAR DURUMU AŞAMASINDA YAPILAN ÖN İNCELEMEDE VEYA RESMİ APLİKASYON KROKİSİ İLE PLANDA VERİLMİŞ BİNA KİTLE ÖLÇÜLERİ ARASINDA UYUMSUZLUK OLMASI DURUMUNDA, DİĞER YAPILANMA KOŞULLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK GETİRİLMEDEN ÖLÇÜLERİ UYUMLU HALE GETİRMEYE İDARE YETKİLİDİR. ÖLÇÜLERİ VERİLEN PARSELLERDE EMSAL DEĞERİ HESABINDA PLANDA VERİLEN EMSAL DEĞERLERİ ESAS ALINIR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.4 UYGULAMADA PLAN KARARLARI İLE KADASTRAL DURUM ARASINDA 1 M'YE KADAR OLAN KAYMALAR, HATA KABUL EDİLEREK KADASTRAL İSTİKAMET ESAS ALINABİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.5 BU PLANIN ONAMA TARİHİNDEN ÖNCE PARSEL BAZINDA HAZIRLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN ALINAN MECLİS KARARLARININ BU PLAN KARARLARI İLE ÇELİŞMESİ YA DA BU PLANA AKTARILMAMASI DURUMUNDA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN DAHA ÖNCE PARSEL BAZINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VE PLAN NOTLARI GEÇERLİDİR **(03.01.2018/19 BMK)**

3.6 EMSAL HESAPLARI NET İMAR PARSELİ ALANI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.7 ~~KOLON KİRİŞLERLE SINIRLANAN CEPHE HATTI İÇERİSİNDE KALAN BALKON ALANLARI EMSALE DÂHİL EDİLMEZ (03.08.2022/98 BMK).~~ **(Çanakkale 2. İdare Mahkemesinin 07.09.2023 tarih, E: 2022/93 K. 2023/651 sayılı kararı ve 04.10.2023/94 BMK ile iptal ibare).**

3.8 ~~BİR KISMI AÇIK ÇIKMA NİTELİĞİ SAĞLAYAN BİR KISMI KOLON KİRİŞLERLE SINIRLANAN CEPHE HATTI İÇİNDE KALAN BALKON ALANLARI EMSALE DÂHİL EDİLMEZ (03.08.2022/98 BMK).~~ **(Çanakkale 2. İdare Mahkemesinin 07.09.2023 tarih, E: 2022/93 K. 2023/651 sayılı kararı ve 04.10.2023/94 BMK ile iptal ibare).**

3.9 KÖŞE PARSELLERDE YOL GENİŞLİĞİNE VE BİNA CEPHESİNE BAKILMAKSIZIN, BİNA ÖN CEPHESİ PAFTASINDA İŞARETLENDİĞİ GİBİ VERİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.10 ~~ZEMİN KAT TERASLARI TAKS ORANININ VEYA BULUNDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN % 10'UNU GEÇEBİLİR.~~ **(03.08.2022/98 BMK ile iptal ibare).**

3.11 ~~BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK DÜZENLENMEYEN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN EKLENTİSİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN, YAPININ ANA TAŞIYICI SİSTEMLERİ İLE BÜTÜNLEŞİK OLMAYAN BAHÇE ALANININ % 20'SİNİ GEÇMEYEN; KAMELYE, PERGOLA, SUNDURMA, AÇIK YÜZME VE SÜS HAVUZU TAKS ALANINA DÂHİL EDİLMEYECEKTİR.~~ **(03.08.2022/98 BMK ile iptal ibare)** .

3.12 EĞİMLİ ARAZİLERDE ADADAKİ MEVCUT RUHSATLI YAPILAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK KOT PARSELİN ORTA NOKTASINDAN VERİLİR. EĞİMDEN DOLAYI AÇIĞA ÇIKAN BODRUM KATLAR İSKÂN EDİLEBİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.13 PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNÜN % 5'İ ORANINDA MÜŞTEMİLAT YAPILABİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.14 ~~BLOK NİZAM OLAN YERLERDE YAPILARIN FARKLI PARSELLER ÜZERİNDE~~ ~~**(İPTAL İBARE; EK İBARE: 03.08.2022/98 BMK)**~~ ~~TEK PARSELDE OLMASI HALİNDE BLOK BOYU 75 M'Yİ~~ ~~**(İPTAL İBARE; EK İBARE: 03.08.2022/98 BMK)**~~ ~~100 M'Yİ AŞAMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**~~ **(İPTAL: 04.03.2026/34 BMK ile)**

3.15 ~~BLOK VE BİTİŞİK NİZAM OLAN YERLERDE ADADA BULUNAN RUHSATLI BİNALAR EMSAL ALINIR, BU PARSELLERDE~~ TAKS VE KAKS DEĞERLERİ ARANMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

3.16 BAHÇE MESAFELERİ

3.16.1 ADADA RUHSATLI YAPI OLMASI HALİNDE YENİ YAPILARDA TAKS KAKS DEĞERLERİ RUHSATLI YAPILAR EMSAL TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİR. ÖN ÇEKME MESAFELERİNDE SOKAK SLÜETİ KORUNUR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.16.2 ADADA RUHSATLI YAPI OLMASI HALİNDE YENİ YAPILARDA ÇEKME MESAFELERİ BELİRTİLMEMİŞSE DE ÖN BAHÇE ÇEKME MESAFELERİNDE CEPHE HATTI KORUNUR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.16.3 YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ VERİLMEMİŞ ADALARDA MEVCUT YAPILAŞMA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KEPEZ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NCE BELİRLENECEK ÖN VE YAN BAHÇE MESAFELERİNDE SOKAK SİLUETİ **(EK İBARE 03.08.2022/98 BMK)** VE OLUŞMUŞ CEPHE HATTI KORUNACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.16.4 ADADA (RUHSATLI) EMSALİ BULUNMASI DURUMUNDA; TİCARİ KULLANIMDA YAPI KÜTLESİ ARKA BAHÇEDE PARSEL SINIRINA KADAR GELEBİLİR, KONUT KULLANIMINDA İSE 2 M'YE KADAR YAKLAŞABİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.16.5 ADADA RUHSATLI EMSALİ OLMASI HALİNDE; BİNA DERİNLİĞİ 10 M VE 10 M'NİN ALTINDA OLMASI DURUMUNDA, ARKA BAHÇE MESAFESİ 2 M, ADADA RUHSATLI EMSALİ OLMAMASI HALİNDE; 10 M VE 10 M'NİN ALTINDA DERİNLİĞİ OLAN BİNALARDA, ARKA BAHÇE MESAFESİ 3 M'DİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.16.6 YAPI ADALARINDA ARKA BAHÇE MESAFESİ, **(03.08.2022/98 BMK)** ÇEKME MESAFELERİ BELİRTİLMİŞSE DE RUHSATLI BİNALARA UYGUN OLARAK VERİLECEKTİR. AYNI AKS ÜZERİNDE ARKA BAHÇE CEPHE HATTI KORUNACAKTIR, BU ADALARDA KÖŞE PARSELLER EMSAL ALINMAZ **(03.01.2018/19 BMK)**

3.16.7 KÖŞE PARSELLERDE; İKİZ NİZAM YAPI ADALARINDA KÖŞE PARSELE KOMŞU OLAN PARSEL ARKA BAHÇESİ, KÖŞE PARSELİN YAN BAHÇESİNE UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.16.8 ADADA ÖN BAHÇELERDE RUHSATLI EMSALİ VARSA VE 3 M ÇEKME MESAFESİ OLAN PARSELLERDE 1 M AÇIK ÇIKMA, ZEMİN KAT TERASI VEYA KAPALI ÇIKMA YAPILABİLİR **(EK İBARE 03.08.2022/98 BMK)** EMSAL OLMAYAN YERLERDE SOKAK SİLÜETİ KORUNUR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.16.9 AYRIK VE BLOK NİZAM YAPILANMA ALANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMEMİŞSE YOLLARA VE KOMŞU PARSELLERE YAKLAŞMA MESAFESİ; ADA İÇERİSİNDEKİ RUHSATLI YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ GÖZÖNÜNE ALINARAK, KEPEZ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR **(03.01.2018/19).**

3.16.10 BİTİŞİK NİZAM OLARAK YAPILANMA KOŞULLARI BELİRLENEN ALANLARDA BİNA CEPHESİ İLE YOLA VE KOMŞU PARSELLERE OLAN YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ; ADA İÇERİSİNDEKİ YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK, KEPEZ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENECEK **(03.08.2022/98 BMK ile iptal ibare)** ~~VE BU MESAFELER 0 (SIFIR) M'YE KADAR DÜŞEBİLECEKTİR~~ **(03.01.2018/19 BMK).**

3.17 CADDE ÜZERİNDEKİ PARSELLER MİĞFER HATTINA KADAR OLAN PARSELLERLE BİRLEŞMEDEN YAPILAŞAMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

3.18 **(03.08.2022/98 BMK ile iptal ibare)** ~~AÇIK ÇIKMALAR VE ZEMİN KAT TERASLARI PARSEL SINIRLARINA 2 M'DEN FAZLA YAKLAŞMAMAK KAYDI İLE ÖN, ARKA VE YAN BAHÇE MESAFELERİNE 1 M TAŞABİLİR. 20 CM'LİK SÜS ÇIKMALARI ZEMİNDE YAPILAMAZ, ZEMİN ÜSTÜ KATLARDA YAPILAN 20 CM'LİK SÜS ÇIKMALARI KULLANIM ALANINA DÂHİL EDİLİR. BİTİŞİK KOMŞU PARSELLERİN KAPALI ÇIKMA BİTİMİNDE KOMŞU PARSEL AÇIK ÇIKMA VEYA ZEMİN KAT TERASI YAPABİLİR (03.01.2018/19 BMK).~~

3.19 ~~YAPI YAKLAŞMA MESAFESİNDE İŞYERİ ÖNLERİNDE PROJEDE SUNDURMA YAPILABİLİR. SUNDURMA YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ 1.20 M'Yİ AŞAMAZ (03.08.2022/98 BMK)~~ **(Çanakkale 2. İdare Mahkemesinin 07.09.2023 tarih, E: 2022/93 K. 2023/651 sayılı kararı ve 04.10.2023/94 BMK ile iptal ibare).**

3.20 (3.9) AYRIK NİZAM YAPI ADALARINDA KEPEZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENECEK BÖLGELERDE İKİZ NİZAM YAPILMASI UYGULANABİLİR **(03.01.2018/19 BMK ve 03.08.2022/98 BMK).**

3.21 AYNI PARSEL İÇİNDE YER ALAN BLOKLAR ARASINDA AÇIK OTOPARK VE BODRUM KATTA KAPALI OTOPARK YAPILABİLİR. YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ İÇERİSİNDE OTOPARKA GİRİŞ RAMPASI YAPILABİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.22 KAMU TESİSİ ALANLARINDA VAZİYET PLANINA GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

~~3.23~~ **(03.08.2022/98 BMK ile iptal ibare)** ~~RESMİ KURUM ALANI, BELEDİYE HİZMET ALANI, SAĞLIK TESİSİ ALANI, CAMİ ALANI, EĞİTİM TESİSLERİ ALANI VB. KAMUYA YÖNELİK TESİS ALANLARINDA E (EMSAL):1.00, YENÇOK: SERBEST OLACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**~~

3.24 TURİZM TESİS ALANI, BELEDİYE HİZMET ALANI, RESMİ KURUM ALANI, SOSYAL- KÜLTÜREL TESİS ALANI, İBADET ALANI, EĞİTİM TESİSİ ALANI VE SAĞLIK TESİS ALANI VB. ALANLARDA BİNA BOYUTLARINDA KISITLAMA YOKTUR. BU ALANLARDA BLOK BOYLARI VE DERİNLİKLERİ MİMARİ PROJEDE MÜELLİF TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN MESAFELER KADAR OLACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK) (EK İBARE; 03.08.2022/98 BMK).** VAZİYET PLANI, İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK "ÖN ONAYA" TABİDİR

3.25 KÜÇÜK SANAYİ ALANLARINDA YAPILAŞMA BİTİŞİK NİZAMDA YENÇOK:7.00 M OLACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK). (EK İBARE 03.08.2022/98 BMK)** (3.8) ÇATI ÇIKIŞ KAPAĞI İLE ÇATIYA ULAŞILMALIDIR.

3.26 GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARINDA E (EMSAL): 0.20, YENÇOK: 4.50, ASMA KAT YAPILMASI DURUMUNDA YENÇOK:5.50 M OLACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).** (Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hükümleri Geçerlidir.)

3.27 PANSİYON ALANLARINDA;

~~3.27.1 PLAN ÜZERİNDE YAPILANMA KOŞULLARI VERİLMEMİŞSE Aİ-3 (AYRIK- İKİZNİZAMÜÇKAT), TAKS:0.40, KAKS:1.20 İNŞAAT YOĞUNLUKLU OLACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**~~

~~3.27.2 PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN; KONUT, SAHANLIK VE MERDİVEN KOLU GENİŞLİKLERİ MEVCUT BİNA İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**~~

3.27.3 ~~PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN; "İMAR PLANINA GÖRE KAT ADEDİ 3 OLAN BİNALARDA ASANSÖR YERİ BIRAKILMAK, 4 VE DAHA FAZLA OLANLARDA İSE ASANSÖR TESİS EDİLMEK ZORUNDADIR. İSKÂN EDİLEN BODRUM KATLAR DÂHİL KAT ADEDİ 4 VE DAHA FAZLA OLAN BİNALARDA ASANSÖR YAPILMASI ZORUNLUDUR. DAHA AZ KATLI YAPILARDA DA ASANSÖR YAPILABİLİR." İFADESİNE İSTİNADEN; MEVCUT BİNA, KANUNUN DEĞİŞİM TARİHİNDEN ESKİ BİR TARİHE İSKÂNLI OLDUĞUNDAN ASANSÖR ŞARTI VE SAHANLIK GENİŞLİĞİ GİBİ HÜKÜMLER MEVCUT BİNA İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**~~ **(03.08.2022/98 BMK iptal ibare).**

3.28. PLANDA ÖNERİLEN İMAR ADALARI ÜZERİNDEKİ MEVCUT YAPILAR AYNEN KORUNACAK, ANCAK BU YAPILAR YIKILIP YAPILMAK İSTENİLDİĞİNDE PLANDA ÖNERİLEN YAPILANMA KOŞULLARINA UYULACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.29. ÇATILAR:

3.29.1. ~~ÇATI EĞİMİ KENTİN KARAKTER VE ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLARAK CUMHURİYET VE HAMİDİYE MAHALLELERİNDE % 33, BOĞAZKENT MAHALLESİ'NDE % 45'TİR. GENEL ÇATI EĞİMİNİ GEÇMEMEK ŞARTIYLA FARKLI EĞİM UYGULANABİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**~~ (3.15.1) ÇATI EĞİMİ KENTİN KARAKTER VE ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLARAK CUMHURİYET, BOĞAZKENT VE HAMİDİYE MAHALLELERİNDE MAKSİMUM %45 OLACAKTIR. ADADA, SOKAK VE CADDEDEKİ YAPILAŞMA GÖZ ÖNÜNE ALARAK KEPEZ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇATI EĞİMİNİ BELİRLEMEYE YETKİLİDİR. ÇATI ÖRTÜSÜ; BELİRLENEN ÇATI EĞİMİ İÇERİSİNDE KALMALIDIR **(03.08.2022/98 BMK)**

3.29.2. ~~ÇATI MAHYA YÜKSEKLİĞİ 4 M'Yİ GEÇEMEZ. ÇATIDAKİ SAÇAKLAR KAPALI VE AÇIK ÇIKMADAN SONRA 50 CM'Yİ GEÇEMEZ **(03.01.2018/19 BMK).**~~ (3.15.2) ÇATI MAHYA YÜKSEKLİĞİ 4.50 M' Yİ GEÇEMEZ **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.3. (3.15.3) ÇELİK ÇATI UYGULAMALARINDA; ÇATI ÖRTÜSÜ SAÇAK UCUNU SARACAK ŞEKİLDE YAPILABİLİR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.4. KALKAN DUVARLAR AÇIK ÇIKMALAR ÜZERİNDEN YAPILAMAZ **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.5. ~~SAĞIR VE DÜZ KALKAN DUVAR YAPILAMAZ. KALKAN DUVARLAR; İLAVE KAT GÖRÜNTÜSÜNDE OLAMAZ, ALT KATLARDAN FARKLI BİR ÖZELLİKTE PROJELENDİRİLİR. KALKAN DUVARLAR BİNANIN BÜTÜNÜNDE SÜSLEME VE DETAYLAR DİKKATE ALINARAK ÖZGÜN OLARAK PROJELENDİRİLİR. PARSELİN CEPHE ALDIĞI CADDELER ÜZERİNDE VE CEPHE ALDIĞI YOL ÜZERİNDE KALKAN DUVAR YAPILAMAZ. KALKAN DUVAR YAPILMASI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ADA BAZINDA; MEVCUT YAPILAŞMA VE EMSALLER DİKKATE ALINIR. KALKAN DUVARLAR AÇIK ÇIKMALAR ÜZERİNDEN YAPILAMAZ (03.01.2018/19 BMK).~~ (3.15.5) BİRBİRİNE BAKAN BLOKLARDA KALKAN DUVAR YAPILABİLİR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.6. ÇATILARDA BALKON ÜZERLERİ KAPALI ALANA DÂHİL EDİLEMEZ. AÇIK ÇIKMALAR ÇATILARDA KAPALI ÇIKMAYA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ. PARSELİN İKİ YÖNÜNE ÇATI EĞİMİ VERİLEBİLİR. ÇATI EĞİMİ PARSELİN KOT ALDIĞI YÖNE TERS YÖNÜNE VERİLİR (BEŞİK ÇATI). BİRBİRİNE BAKAN BLOKLARDA KALKAN DUVAR YAPILABİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.29.7. ÇATIDA BİNA CEPHESİNİN %60'INI AŞMAYACAK ŞEKİLDE TERAS YAPILIR. ÇATIDAKİ TERASLAR BİNALARIN YOLA BAKAN KÖŞELERİNE, BULUNDUĞU CEPHENİN EN FAZLA % 20'Sİ KADAR YAKLAŞIR (KÖŞE PARSELLER HARİÇ). İKİ TERAS ARASINDAKİ MESÂFE EN AZ 3 M OLACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.29.8. ~~YAPILAŞMA OLMAYAN PARSELLERDE TERASLAR BİTİŞİK PARSELDEN 1 M ÇEKİLEREK YAPILABİLİR. ÇATIDA YAPILACAK PİYESLERİN TAVAN SEVİYESİ EN ALÇAK 1.50 M SEVİYESİNDE OLACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**~~ (3.15.6) YAPILAŞMA OLMAYAN PARSELLERDE TERASLAR BİTİŞİK PARSELDEN 2 M ÇEKİLEREK YAPILABİLİR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.9. ~~ÇATIDAKİ GÜVERCİNLİKLER TERASLARDA VE TERAS DIŞINDAKİ YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 1.20 M, GENİŞLİĞİ EN FAZLA 3 M OLARAK YAPILIR. ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ 3 M'NİN DIŞINDA KÖŞE KIRIMI YAPILABİLİR. HER İKİ KOŞULDA DA MAHYA YÜKSEKLİĞİ AŞILAMAZ. ÇATIDA KAPALI ÇIKMA YAPILAMAZ. GÜVERCİNLİK YAPILMASI DURUMUNDA CEPHEDE BULUNAN HER PİYES İÇİN 1 GÜVERCİNLİK YAPILABİLİR (03.01.2018/19 BMK).~~ (3.15.7) ÇATIDAKİ GÜVERCİNLİKLER TERASLARDA VE TERAS DIŞINDAKİ YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 1.20 M, GENİŞLİĞİ EN FAZLA 5 M OLARAK YAPILABİLİR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.10. (3.15.8) BİR GÜVERCİNLİK BİRDEN FAZLA PİYESLE İLİŞKİLİ OLABİLİR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.11. MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN YAPILARDA İSE ÇATIDA EN FAZLA EĞİM %33'Ü, MAHYA YÜKSEKLİĞİ 4 M'Yİ GEÇMEYEN ÇATI YAPILABİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.29.12. ~~TONOZ ÇATI; HİÇBİR YÖNDEN KOMŞU PARSELLERE BİTİŞİK OLMAMAK KOŞULUYLA BLOK VEYA AYRIK NİZAMDA OLUŞMUŞ YAPI ADALARINDA YAPILARIN YOLA BAKAN CEPHELERİNDE KALKAN DUVAR YAPILMAMAK KOŞULU İLE (KÖŞE PARSELLER HARİÇ) ÇATININ EN YÜKSEK NOKTASI VERİLEN EĞİM YÜZDELERİNİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE MAHYA (ORTA) YÜKSEKLİĞİNİ AŞMAMAK ÜZERE ÇATININ OTURDUĞU CEPHELERDEN 1 M İÇERİ ÇEKİLMEK ÜZERE YAPILABİLİR. TEK BİR YAPI ADASI İÇERİSİNDE TONOZ ÇATI UYGULAMASI BELEDİYESİNCE DEĞERLENDİRİLEREK YAPILABİLİR. ÇATI ARASINDA PİYES UYGULAMASI YAPILABİLİYOR İSE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE EN ÜST DÖŞEMESİ BÖLÜMSEL OLARAK YAPILMAYABİLİR (03.01.2018/19 BMK).~~ (3.15.9) TONOZ ÇATI; HİÇBİR YÖNDEN KOMŞU PARSELLERE BİTİŞİK OLMAMAK KOŞULUYLA, BLOK VEYA AYRIK NİZAMDA OLUŞMUŞ YAPI ADALARINDA YAPILARIN YOLA BAKAN CEPHELERİNDE SAĞIR DUVAR YAPILMAMAK KOŞULU İLE (KÖŞE PARSELLER HARİÇ) ÇATININ EN YÜKSEK NOKTASI SAÇAK UCUNDAN HESAPLANAN MAKSİMUM EĞİM YÜZDELERİNİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE MAHYA (ORTA) YÜKSEKLİĞİNİ AŞMAMAK ÜZERE ÇATI BİTİŞİ SAÇAK SIFIR NOKTASINA İNECEK ŞEKİLDE YAPILIR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.13. (3.15.10) TEK BİR YAPI ADASI İÇERİSNDE TONOZ ÇATI UYGULAMASI BELEDİYESİNCE DEĞERLENDİRİLEREK YAPILABİLİR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.14. (3.15.11) ÇATI ARASINDA PİYES UYGULAMASI YAPILABİLİYOR İSE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE EN ÜST DÖŞEMESİ BÖLÜMSEL OLARAK YAPILMAYABİLİR (03.08.2022/98 BMK).

3.29.15. (3.15.12) PARAPET DUVARINI AŞMAMAK KAYDIYLA GİZLİ ÇATI VEYA TERAS ÇATI YAPILABİLİR **(03.08.2022/98 BMK).**

3.29.16. (3.15.13) İKİ GÜVERCİNLİK ARASI EN AZ 1 M OLACAKTIR (03.08.2022/98 BMK).

3.29.17. (3.15.14) İMAR DURUM BELGESİNDE BELİRTİLEN MAKSİMUM SAÇAK KOTUNA ULAŞMAMIŞ DÖŞEMELERDE, ÇATI EĞİMİ SAÇAK UCUNDAN BAŞLAR VE MAKSİMUM YÜKSEKLİK SON DÖŞEME KOTUNDAN 4.50 M'Yİ GEÇEMEZ **(03.08.2022/98 BMK).**

3.30. DEPOLAR;

3.30.1. DEPOLAR; BODRUM KATTA ORTAK ALAN OLMAMASI DURUMUNDA ORTAK MERDİVENİN BODRUMA İNME ZORUNLULUĞU YOKTUR. İŞYERLERİNE AİT DEPOLAR BAĞLI OLDUĞU İŞYERİNİN BRÜT ALANINI AŞAMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

3.31. BACALAR;

3.31.1. BACALAR; MUTFAKLARDA KARBON FİLTRE KULLANIMININ PROJELENDİRİLMESİ VE İSKÂN AŞAMASIND BELGELENMESİ KAYDI İLE HAVALANDIRMA BACASI ŞARTI ARANMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

3.32. İMAR DURUMUNA UYGUN SAÇAK KOTUNU GÖSTERMEK VE KATLARDAKİ YÜKSEKLİKLERİN ÜSTÜNE ÇIKMAMAK KOŞULUYLA EN ÜST KAT TAVAN DÖŞEMESİ FARKLI KOTTA TERTİPLENEBİLİR. (KAT YÜKSEKLİĞİ 2.70 M'NİN ALTINDA OLMAMAK KOŞULUYLA) BAĞIMSIZ BÖLÜM EKLENTİLERİNDE KAT YÜKSEKLİĞİ NET 2.40 M'NİN ALTINDA OLAMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

3.33. ADALARDA PARSELASYON YAPILABİLİR YA DA ADA BAZINDA YAPILANMAYA GİDİLEBİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.34. KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLEN ALANLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAYALI PARSELASYON YAPILABİLİR YA DA TAŞINMAZ SAHİPLERİNCE İMAR KANUNUNUN 15. VE 16. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA MÜLKİYETLERİNİ KAPSAYAN PARSELASYON YAPILABİLİR. MÜSTAKİL İMAR PARSELLERİ OLUŞMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ **(03.01.2018/19 BMK).**

3.35. DAİRE İÇİ HOLLER CUMHURİYET VE BOĞAZKENT MAHALLELERİNDE 110 CM, HAMİDİYE MAHALLESİNDE İSE 120 CM'DİR (03.01.2018/19 BMK).

3.36. BİNALARDA;

3.36.1. BİNALARDA; AÇIK ÇIKMALAR, ZEMİN KAT TERASLARI, HAVA BACALARI, IŞIKLIKLAR VE MERDİVENLER (ANA MERDİVEN, YANGIN MERDİVENİ) KAT HOLLERİ TABAN ALANI KAT SAYISI (TAKS) VE EMSAL HESABINA DÂHİL EDİLMEYECEKTİR (03.01.2018/19 BMK).

3.36.2. DUBLEKS MERDİVEN GENİŞLİKLERİ 0.90 M'DEN AZ OLAMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

3.36.3. RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ (03.01.2018/19 BMK).

3.36.4. EMSAL VE KAKS BELİRTİLMEMİŞ AYRIK VE AYRIK İKİZ NİZAM, NİZAMDA YAPILANMA ADALARINDA MAKS. TAKS: 0.40'I AŞAMAZ. BU ALANLARDA ÜST KATLARDA EMSALE DÂHİL OLMAMAK ÜZERE KAPALI ÇIKMA YAPILABİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.37. BİNALARA KOT, İMAR DURUMU ALINIRKEN SUNULAN MİMARİ PROJE İLE BİNANIN OTURDUĞU TABİİ ZEMİN VE İMAR ADASINDAKİ PARSELLERİN EĞİMLERİ DİKKATE ALINARAK KEPEZ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.38. ~~TİCARET-KONUT, TURİZM-TİCARET, TURİZM-TİCARET+KONUT GİBİ KARMA KULLANIMLI ALANLARDA ÜST KATLARIN TAMAMI İSTEĞE BAĞLI OLARAK KONUT KULLANIMINA AYRILABİLİR (03.01.2018/19 BMK).~~ **(03.08.2022/98 BKM ile iptal ibare)**

3.39. TİCARET-TURİZM ALANI OLARAK ÖNERİLEN ALANDA TİCARET VE TURİZM TESİSLERİ İLE BERABER ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ İLE SOSYAL VE İDARİ TESİSLER DE YER ALABİLECEKTİR **(03.01.2018/19 BMK).**

~~3.40.~~ **(İPTAL İBARE; 4.10.2023/86 BMK)** ~~YOL BOYU TİCARET OLARAK TEŞEKKÜL ETMİŞ KONUT ALANLARINDA BULUNAN PARSELLERİN ZEMİN KAT VE YOL SEVİYESİNDE VEYA AÇIĞA ÇIKAN BODRUM KATLARININ YOLDAN CEPHE ALAN MEKÂNLARINDA, GÜRÜLTÜ VE KİRLİLİK OLUŞTURMAYAN VE İMALATHANE NİTELİĞİNDE OLMAYAN, GAYRİSIHHİ ÖZELLİK TAŞIMAYAN, HALKIN GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA YÖNELİK DÜKKÂN, KUAFÖR, TERZİ, MUAYENEHANE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, LOKANTA, PASTANE, ANAOKULU, KREŞ GİBİ KONUT DIŞI HİZMETLER VERİLEBİLİR. BİNANIN BİRİNCİ KATINDA VEYA BODRUM KATLARINDA ZEMİN KATTA YER ALAN MEKÂNLA İÇTEN BAĞLANTILI OLAN VE BİNANIN ORTAK MERDİVENLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMEYEN KONUT DIŞI PİYESLER YAPILABİLİR (03.01.2018/19 BKM).~~

3.41. 10 M VE ÜZERİNDEKİ YOLLARDAN CEPHE ALAN KONUT ALANLARINDA BULUNAN ZEMİN KAT VE YOL SEVİYESİNDE VEYA AÇIĞA ÇIKAN BODRUM KATLARININ YOLDAN CEPHE ALAN MEKÂNLARINDA DA BİNANIN BİRİNCİ KATINDA VEYA BODRUM KATLARINDA; ZEMİN KATTA YER ALAN MEKÂNLA İÇTEN BAĞLANTILI OLAN VE BİNANIN ORTAK MERDİVENLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMEYEN, GETİRİLECEK KULLANIMINA İLİŞKİN OTOPARK İHTİYACINI KARŞILAMAK KAYDIYLA, GÜRÜLTÜ VE KİRLİLİK OLUŞTURMAYAN VE İMALATHANE NİTELİĞİNDE OLMAYAN, GAYRİSIHHİ ÖZELLİK TAŞIMAYAN, HALKIN GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA YÖNELİK, DÜKKÂN, KUAFÖR, ECZANE, SAĞLIK BAKANLIĞINCA ARANAN ŞARTLAR SAĞLANMAK KAYDIYLA GÜNÜBİRLİK SAĞLIK HİZMETİ SUNULAN SAĞLIK KABİNİ, MUAYENE VE LOKANTA, PASTANE GİBİ KONUT DIŞI HİZMETLER VERİLEBİLİR **(4.10.2023/86 BMK)**

3.42. YEŞİL ALANLAR VE REKREASYON ALANLARI (KIYI DÂHİL) İÇİNDE MÜLKİYETİ BELEDİYEDE KALMAK ÜZERE E(EMSAL): 0.05'İ AŞMAMAK KAYDIYLA VE SÖKÜLÜP TAKILABİLİR NİTELİKTE YAPI ELEMANLARIYLA OLUŞAN ÇAY BAHÇESİ, BÜFE, LOKANTA, VB. TESİSLER YAPILABİLİR. AYRICA REKREASYON ALANLARINDA, WC, MUTFAK VE SOYUNMA ODALARI AYRI AYRI 150 M^2'Yİ GEÇMEYEN YAPILAR YAPILACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.43. PARSELLERDE KOT NOKTASINI DEĞİŞTİRMEK AMACIYLA DOLGU, HAFRİYAT VE SET YAPILAMAZ **(03.01.2018/19 BMK).**

3.44. CEPHE HATTI TEŞEKKÜL ETMİŞ İMAR ADALARINDA; MEVCUT CEPHE HATTINA UYULACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

***3.45.* OTOPARK ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER;**

3.45.1. ~~YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ İÇİNDE VEYA DIŞARISINDA AÇIK OTOPARK DÜZENLENEBİLİR VE OTOPARK ALANINA GİRİŞ RAMPASI YAPILABİLİR (03.01.2018/19 BMK).~~

3.46. SU DEPOLARI:

3.46.1. **(03.08.2022/98 BMK ile iptal ibare)** ~~PARSEL ALANI 1000 M^2'NİN ALTINDA KALAN PARSELLERDE SU DEPOSU ŞARTI ARANMAZ. PARSEL ALANI 1000 M^2'NİN ÜSTÜNDE KALAN PARSELLERDE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR (03.01.2018/19 BMK).~~

3.47. TESİSAT;

3.47.1. TÜM YAPILARDA PİS SU KOLON İNİŞLERİ, HAVA BACALI BANYOLAR HARİÇ SES İZOLASYONU AÇISINDAN POLİETİLEN VEYA TAŞ YÜNÜ VB MALZEME İLE YALITIMI YAPILMALIDIR **(03.08.2022/98 BKM).**

3.47.2. (3.18.2) AKILLI VEYA MEKANİK SU SAYAÇLARI BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT KATTA BULUNMAK ZORUNDADIR **(03.08.2022/98 BKM).**

3.47.3. (3.18.3) MUTFAK VE ISLAK HACİMLERDE TESİSATIN GEÇTİĞİ DUVARLAR MİNİMUM 13.5 LİK DUVAR OLMALI **(03.08.2022/98 BKM).**

3.47.4. (3.18.4) KLOZETLERDE İKİ KADAMELİ REZERVUARLAR KULLANILACAK, BANYO VE MUTFAKLARDA KULLANILAN EVYE BATARYALARI TASARRUFLU OLACAKTIR **(03.08.2022/98 BKM).**

3.48. PLANLAMA ALANI İÇİNDE ÇANAKKALE-İZMİR KARAYOLU'NUN ~~BATISINDA~~ **(İPTAL İBARE; EK İBARE)** DOĞUSUNDA KALAN **(İPTAL İBARE; EK İBARE)** ~~BOĞAZKENT MAHALLESİ SINIRLARI İÇİNDE 1000 M² VE ÜZERİ KONUT ALANLARINDA~~ KALAN HAMİDİYE MAHALLESİ VE İZMİR YOLUNUN ÜST TARAFINDAKİ, CUMHURİYET MAHALLESİ'NE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER;

3.48.1. **(03.08.2022/98 BMK ile iptal ibare)** ~~ÇATI ŞEKLİNDE UYGULAMA AVAN PROJESİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR (03.01.2018/19 BMK)~~

3.48.2. İMAR ADASI İÇERİSİNDE; YAPILAR YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ İÇİNDE KALMAK ŞARTIYLA YENÇOK:18.50 M'Yİ GEÇMEMEK ŞARTIYLA FARKLI KAT UYGULAMASINA GİDİLEBİLİR. **(03.01.2018/19 BMK)**

3.48.3. YAPILAR AYRIK, İKİZ, BLOK, SIRA EV VEYA TERAS ŞEKLİNDE YAPILABİLİR. YAPILARIN DERİNLİKLERİ VE BLOK BOYLARI SERBESTTİR. BU ALANDAKİ ÇATILAR İÇİN 3.29 MADDESİ UYGULANACAKTIR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.48.4. YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ İÇİNDE VEYA DIŞARISINDA AÇIK OTOPARK DÜZENLENEBİLİR, YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ İÇİNDE OTOPARK ALANINA GİRİŞ RAMPASI YAPILABİLİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.48.5. **(İPTAL İBARE)** ~~YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ İÇERİSİNDE VEYA DIŞARISINDA 25 M^2'Yİ GEÇMEYEN BEKÇİ VE GÜVENLİK KULÜBELERİ, HAVUZ VE HAVUZA AİT DENGE HAVUZU VE TAMAMI TOPRAK ALTINDA KALAN TEKNİK BİRİMLER, 75 M^2'Yİ GEÇMEYEN KAPICI DAİRESİ, ÇATI PİYESLERİ VE ÇATI PİYESLERİ İLE İRTİBATLI AÇIK TERASLAR, TERAS ÇATILAR, SİTELERDE; BLOK- LARDAN BAĞIMSIZ MÜSTAKİL BİR BİNA OLARAK DÜZENLEMEK VEYA BLOKLARIN İÇİNDE ÇÖZÜLMEK ÜZERE BODRUM VEYA ZEMİN KATTAN İBARET BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTUR-MAMAK, TİCARİ AMAÇLA KULLANILMAMAK KAYDIYLA, 1000 M^2'Yİ GEÇMEYEN, SİTEYE AİT KAPALI YÜZME HAVUZU, FİTNESS, SAUNA, HAMAM, JAKUZİ, MASAJ ODALARI, CEP SİNEMASI, ÇOCUK OYUN ALANI, SİTE KULÜBÜ ODASI, MÜZİK ODASI, SPOR SALONU, KİTAP OKUMA SALONU, DOKTOR ODASI, TOPLANTI ODASI VB. SOSYAL TESİSLER EMSALE DÂHİL EDİLMEYECEKTİR (03.01.2018/19 BMK).~~

3.48.6. YAPI YAYA GİRİŞLERİ (BLOK ANA GİRİŞLERİ) ARAZİNİN EĞİMİ VE BLOK BOYLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ZEMİN KAT ALTI KATLARDAN DA SAĞLANABİLİR (BODRUM KATLARDAN DA BİNA GİRİŞLERİ SAĞLANABİLİR) **(03.01.2018/19 BMK).**

3.49. ASANSÖRLER:

3.49.1. ASANSÖR UYGULAMA ALANLARINDA KUYU ÖLÇÜLERİ NET 1.70 Mx1.90 M'DİR **(03.01.2018/19 BMK).**

3.49.2. ~~İMAR DURUMU 3 KATLI VE PARSEL ALANI 500 M^2'DEN KÜÇÜK PARSELLERDE ASANSÖR BIRAKMA ZORUNLULUĞU ARANMAZ (03.01.2018/19 BKM).~~ **(03.08.2022/98 BMK)**

3.49.3. (3.16.1) 3 KATLI BİNALARDA BIRAKILACAK ASANSÖR BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ 1.60X1.70 M ÖLÇÜLERİNDEN AZ OLMAZ **(03.08.2022 BMK).**

3.49.4. ~~İMAR DURUMU 4 KATLI VE TABAN ALANI 78 M2'DEN KÜÇÜK PARSELLERDE ASANSÖR KOVA BOŞLUĞU EN AZ NET 1.60 Mx1.70 M OLACAK, ASANSÖR KAPISI 80 CM'DEN DAR YAPILAMAZ (03.08.2022 BMK).~~ **(Çanakkale 2. İdare Mahkemesinin 07.09.2023 tarih, E: 2022/93 K. 2023/651 sayılı kararı ve 04.10.2023/94 BMK ile iptal ibare)**

3.49.5. (3.16.2) 4 VE ÜZERİ KATLI BİNALARDA KUYU ÖLÇÜLERİ MİNİMUM 1.70 X 1.90 M' DİR (03.08.2022 BMK).

3.49.6. ~~01.01.2017 TARİHİNDEN ÖNCE RUHSAT ALMIŞ BİNALARDA ASANSÖR KOVASI, ASANSÖR KUYUSUNUN ELVERDİĞİ ÖLÇÜLERDE YAPILABİLİR (03.01.2018/19 BMK).~~ MEVCUT ASANSÖR KOVASI OLAN BİNALARDA ASANSÖR KUYUSUNUN ELVERDİĞİ ÖLÇÜLERDE ASANSÖR YAPILABİLİR **(03.08.2022 BMK).**

3.49.7. (3.16.8) 2022 TARİHİNDEN ÖNCE UYGULANAN ASANSÖRLERİN MEVCUT ÖLÇÜLERİ ELVERDİĞİ ŞEKİLDE RUHSATLANDIRILIR **(03.08.2022 BMK).**

3.49.8. ASANSÖR KULELERİNDE MİNİMUM 40x40 CM'DEN AZ OLMAMAK KAYDIYLA HAVALANDIRMA AMAÇLI MENFEZ UYGULAMASI ZORUNLUDUR **(03.08.2022 BMK).**

3.49.9. BİRDEN FAZLA KAT OLAN BİNALARDA KATLARIN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA TSE'YE UYGUN OLACAK ŞEKİLDE ENGELLİ ASANSÖRÜ KONULMASI ZORUNLUDUR **(03.01.2018/19 BKM).**

3.49.10. (3.16.4) TÜM ASANSÖR KAT KAPILARI YANGIN YÖNETMELİĞİNE VE ENGELLİ MEVZUATINA UYGUN OTOMATİK KAPI OLMAK ZORUNDADIR **(03.08.2022 BMK).**

3.49.11. (3.16.5) MÜSAADE EDİLEN MİNİMUM ÖLÇÜLERE UYULMASI GEREKMEKTEDİR. BU HUSUS ASANSÖR AVAN PROJE, MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK VE İLGİLİ DİĞER PROJELERDEKİ ÇİZİMLERDE ASANSÖR KOVASINDAN EN FARKLI İKİ YÖNDE EN AZ BİRER KESİT ALINMALIDIR **(03.08.2022 BMK).**

3.49.12. (3.16.6) ASANSÖR MAKİNA DAİRESİ EN AZ 5.00 M² OLMALI VE MAKİNA KAİDESİNİN EN AZ BİR YANINDAN 0.50 M ÇALIŞMA BOŞLUĞU BIRAKILMALIDIR **(03.08.2022 BMK).**

04.12.2024 TARİH 2024/119 SAYILI PLAN NOTLARI

1. ~~ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİNCE; TAKS VERİLİP KAKS VE EMSAL OLMAYAN ADA, CADDE VE SOKAKTA RUHSATLI BULUNAN 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİNDEN SONRA YAPILAN YAPILAR EMSAL ALINIR. 2007 DE ÇIKAN DEPREM YÖNETMELİĞİNE YAPILAŞMAYA BAKILACAK KAKS DEĞERİ UYGULANMAMIŞSA DİĞER PARSELLERİN DE EŞİT HAKLARDAN FAYDALANABİLMESİ VE MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN KAKS UYGULAMASI YAPILMAYACAKTIR.~~ **(04.12.2024/119 BMK) (İptal: Çanakkale 2. İdare Mah. 29.01.2026 tarih 2026/97 sayılı Kararı ile)**
2. ~~BOĞAZKENT MAHALLESİ, 2. VE 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINA YÖNELİK 02.01.2019 TARİH 2019/25 SAYILI~~ MECLİS KARARIYLA ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
3. YAPI YAYA GİRİŞLERİ (BLOK ANA GİRİŞLERİ) ARAZİNİN EĞİMİ VE BLOK BOYLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ZEMİN KAT ALTI KATLARDAN DA SAĞLANABİLİR (**EK İBARE**) BODRUM KATLARDAN DA BİNA GİRİŞLERİ SAĞLANABİLİR.
4. EĞİMLİ ARAZİLERDE ADADAKİ MEVCUT RUHSATLI YAPILAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK KOT PARSELİN ORTA NOKTASINDAN VERİLİR. EĞİMDEN DOLAYI AÇIĞA ÇIKAN **(EK İBARE)** BİR ADET BODRUM KAT İSKÂN EDİLEBİLİR.
5. (3.15.1) ÇATI EĞİMİ KENTİN KARAKTER VE ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLARAK CUMHURİYET, BOĞAZKENT VE HAMİDİYE MAHALLELERİNDE MAKSİMUM %45 OLACAKTIR. ADADA, SOKAK VE CADDEDEKİ YAPILAŞMA GÖZ ÖNÜNE ALARAK KEPEZ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇATI EĞİMİNİ BELİRLEMEYE YETKİLİDİR. ÇATI ÖRTÜSÜ; BELİRLENEN ÇATI EĞİMİ İÇERİSİNDE KALMALIDIR **(03.08.2022/98 BMK) (EK İBARE)** BLOK YAPILARDA DAYAMA TARAFINDAKİ YAPILAŞMA DİKKATE ALINARAK YAPILACAKTIR.
6. (3.15.8) BİR GÜVERCİNLİK BİRDEN FAZLA PİYESLE İLİŞKİLİ OLABİLİR **(03.08.2022/98 BMK). (EK İBARE)** BİNANIN GÜVERCİNLİK YAPILACAK CEPHELERİNDE KOMŞU YAPILARDAN, PARSELLERDE YA DA KÖŞE PARSEL İSE CEPHELERDEN 150CM ÇEKİLEREK GÜVERCİNLİKLER YAPILIR. GÜVERCİNLİK ŞEKİLLERİ MİMARIN TASARIMINA BIRAKILMIŞTIR.
7. (3.15.9) TONOZ ÇATI; ÇATI BİTİŞİ 1 M İÇERİDEN BAŞLAYARAK, MAHYA KOTUNU GEÇMEDEN TONOZ ÇATI YAPILABİLİR.
8. DEPOLAR; BODRUM KATTA ORTAK ALAN OLMAMASI DURUMUNDA ORTAK MERDİVENİN BODRUMA İNME ZORUNLULUĞU YOKTUR. İŞYERLERİNE AİT DEPOLAR BAĞLI OLDUĞU İŞYERİNİN ~~BRÜT ALANINI AŞAMAZ~~ **(03.01.2018/19 BMK). (EK İBARE)** BRÜT ALANIN BİR BUÇUK (%150) KATINI GEÇEMEZ.
9. (3.15.14) İMAR DURUM BELGESİNDE BELİRTİLEN MAKSİMUM SAÇAK KOTUNA ULAŞMAMIŞ DÖŞEMELERDE, ÇATI EĞİMİ ~~SAÇAK UCUNDAN BAŞLAR VE MAKSİMUM YÜKSEKLİK SON DÖŞEME KOTUNDAN 4.50 M'Yİ GEÇEMEZ~~ **(03.08.2022/98 BMK). (EK İBARE)** ULAŞMASI GEREKTİĞİ MAKSİMUM SAÇAK KOTU YÜKSEKLİĞİ KADAR YAPILABİLECEK PARAPET ÜZERİNDEN SIFIRA İNECEK ŞEKİLDE VE 4.50 MYİ GEÇEMEZ.
10. ~~YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ İÇİNDE VEYA DIŞARISINDA (ön, yan, arka bahçelerde) AÇIK OTOPARK DÜZENLENEBİLİR, YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ İÇİNDE OTOPARK ALANINA GİRİŞ RAMPASI YAPILABİLİR. KÖŞE BAŞI PARSELLERDE ÖN VE YAN BAHÇELERİNDE DE GÖSTERİLİR.~~ **(04.12.2024/119 BMK) (İptal: Çanakkale 2. İdare Mah. 29.01.2026 tarih 2026/97 sayılı Kararı ile)**
11. ~~BİNA ALTLARINDA KULLANILAN KAPALI OTOPARKLARIN RAMPALARI ÇEKME MESAFESİ İÇERİSİNDE OLABİLİR.~~ BİRDEN FAZLA BLOK YAPILABİLEN PARSELLERDE BLOKLAR ARASI ÇEKME MESAFELERİ İÇERİSİNDE, (TABİİ ZEMİNİ GEÇMEMEK KAYDIYLA) BODRUM KATLARDA KAPALI OTOPARK DÜZENLEMESİ YAPILABİLİR.
12. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 17.03.2023 TARİH VE 5726547 SAYILI GÖRÜŞ YAZISINA İSTİNADEN; "TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK YAPILAN YAPILARDA TERAS ÇATILAR VE ÇATIDAKİ TERASLAR EMSALE DÂHİL OLACAKTIR." HÜKMÜNE İSTİNADEN BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜME SAHİP YAPILARDA ORTAK KULLANIM MERDİVENLERİ İLE ULAŞILAN TERASLAR ORTAK ALAN SAYILDIĞI İÇİN EMSALE DAHİL OLMAYACAKTIR.
13. ÇATILARDA BALKON ÜZERLERİ KAPALI ALANA DÂHİL EDİLEMEZ. AÇIK ÇIKMALAR ÇATILARDA KAPALI ÇIKMAYA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ. PARSELİN İKİ YÖNÜNE ÇATI EĞİMİ VERİLEBİLİR. (**EK İBARE**) PARSELİN KOT ALDIĞI YOLA KÖŞE PARSELLER DÂHİL KALKAN DUVAR YAPILIR. ÇATI EĞİMİ PARSELİN KOT ALDIĞI YÖNE TERS YÖNÜNE VERİLİR ~~(BEŞİK ÇATI). BİRBİRİNE BAKAN BLOKLARDA KALKAN DUVAR YAPILABİLİR (03.01.2018/19 BMK).~~
14. ~~GÜNÜ BİRLİK ALANLARDA; YAPILAŞMA ÇELİK OLARAK VERİLDİĞİ İÇİN (SÖKÜLÜP TAKILAN). ZEMİN ETÜTÜ 400M² ALTINDAKİ PARSELLERDE EN AZ ÜÇ GÖZLEM ÇUKURU İLE YAPILACAKTIR.~~ **(İptal: 04.03.2026 tarih 2026/34 sayılı BMK ile)**
15. ~~DUBLEKS KONUTLARDA; ÇATIDAKİ TERASLARDA BALKON GİBİ NET KONUT ALANIN %20 HESABINA DÂHİL EDİLECEKTİR.~~ **(04.12.2024/119 BMK) (İptal: Çanakkale 2. İdare Mah. 29.01.2026 tarih 2026/97 sayılı Kararı ile)**
16. ~~ADADA, CADDEDE VE SOKAKTA BULUNAN YAPILAŞMALARDA EMSAL BAKILIRKEN 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİNDEN SONRA YAPILAN YAPILAR, EMSAL KABUL EDİLİR.~~ **(04.12.2024/119 BMK) (İptal: Çanakkale 2. İdare Mah. 29.01.2026 tarih 2026/97 sayılı Kararı ile)**

İLAVE PLAN NOTLARI

GENEL PLAN NOTLARI

1. KAMUSAL ALANLARA VE YEŞİL ALANLARA CEPHELİ PARSELLERDE, BU ALANLARA KOMŞU CEPHELERDE YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ 3,00 METREDEN AZ OLAMAZ.
2. AYRIK, BLOK, AYRIK İKİZ VE BİTİŞİK NİZAM İMAR ADALARINDA KÖŞE PARSELLERDE, KOMŞU YAN PARSELİN ARKA BAHÇE MESAFESİ, KÖŞE PARSEL İÇİN BELİRLENEN ARKA ÇEKME MESAFESİNE GÖRE VERİLİR.
3. ÇATI ARASI PİYES YAPILABİLMESİ İÇİN; ÇATI MAHYA YÜKSEKLİĞİ EN AZ 2,20 M OLMALIDIR. ÇATI SAÇAK UCUNDAN İTİBAREN BAŞLAMALI VE EN ALÇAK YERİ 1.50M OLMALIDIR.

B) ASANSÖR UYGULAMALARINA İLİŞKİN PLAN NOTLARI

4. ASANSÖR UYGULAMALARINDA, MEVCUT YAPILAŞMA KOŞULLARI, MİMARİ ZORUNLULUKLAR VEYA TEKNİK NEDENLERLE ASANSÖR KUYU ÖLÇÜLERİNİN STANDART ÖLÇÜLERDE SAĞLANAMAMASI HALİNDE; ASANSÖR SİSTEMİ, İLGİLİ TSE STANDARTLARI VE YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ ESAS ALINARAK, MEVCUT KUYU ÖLÇÜLERİNİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE PROJELENDİRİLİR VE RUHSATLANDIRILIR.
5. 2026 YILI ÖNCESİNDE İNŞAAT RUHSATI ALMIŞ OLAN YAPILARDA, MEVCUT ASANSÖR KUYU ÖLÇÜLERİNİN YETERSİZ KALMASI DURUMUNDA, ASANSÖR UYGULAMASI, KUYU ÖLÇÜLERİNE UYGUN MAKSİMUM TAŞIMA KAPASİTESİ VE KİŞİ SAYISI DİKKATE ALINARAK HAZIRLANACAK UYGULAMA PROJESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLİR VE RUHSATLANDIRILIR.
6. KAT ADEDİ 3 (ÜÇ) OLAN BİNALARDA, ASANSÖR YAPILMASI HALİNDE; ASANSÖR KUYU BOŞLUĞU NET ÖLÇÜLERİNİN 1,60 M X 1,70 M'DEN AZ OLMAMAK ÜZERE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.
7. KAT ADEDİ 4 (DÖRT) VE ÜZERİ OLAN BİNALARDA, ASANSÖR KUYU BOŞLUĞU NET ÖLÇÜLERİNİN 1,70 M X 1,90 M'DEN AZ OLMAMAK ÜZERE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.
8. KAT ADEDİ 3 (ÜÇ) OLAN BİNALARDA VE ZEMİN ALTI BODRUM KATLARDA; SÖZ KONUSU KATLARDA İSKÂN EDİLEBİLİR ALAN BULUNMAMASI, YALNIZCA SIĞINAK VEYA KAPALI OTOPARK OLARAK KULLANILMASI DURUMLARINDA DAHİ, ASANSÖR BOŞLUĞUNUN OLUŞTURULMASI VE İLERİDE ASANSÖR TESİS EDİLMESİNE İMKÂN SAĞLAYACAK ŞEKİLDE HAZIR KUYU BIRAKILMASI ZORUNLUDUR.
9. KAT ADEDİ 4 (DÖRT) VE ÜZERİ OLAN BİNALARDA, ZEMİN ALTI BODRUM KATLARDA İSKÂN EDİLEBİLİR ALAN BULUNMAMASI, SÖZ KONUSU KATLARIN YALNIZCA SIĞINAK VE/VEYA KAPALI OTOPARK OLARAK KULLANILMASI DURUMLARINDA DAHİ, ASANSÖRÜN BODRUM KATA KADAR HİZMET VERECEK ŞEKİLDE PROJELENDİRİLMESİ VE UYGULANMASI ZORUNLUDUR.
10. ASANSÖR YAPILMASININ İSTEĞE BAĞLI OLDUĞU DURUMLARDA; TEK BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN MÜSTAKİL YAPILAR DAHİL, İKİ KATLI BİNALARDA VE HER TÜRLÜ ASANSÖR UYGULAMASINDA, ASANSÖR KAPI NET GEÇİŞ GENİŞLİĞİ 80 CM'DEN AZ OLAMAZ. BU KAPSAMDA, ASANSÖR KUYU ÖLÇÜLERİ NET EN AZ 1,60 M X 1,70 M OLACAK ŞEKİLDE PROJELENDİRİLİR.

C) İÇME VE KULLANMA SUYU DEPOLARINA İLİŞKİN PLAN NOTLARI

11. YAPILARDA, İÇME VE KULLANMA SUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA TOPRAK ALTINDA (GÖMÜLÜ) OLARAK PROJELENDİRİLEN SU DEPOLARINDA; YALNIZCA DEPO İÇ YÜZEYLERİNİN SERAMİK, BETONARME VEYA BENZERİ KAPLAMALARLA YAPILMIŞ OLMASI YETERLİ KABUL EDİLMEZ.
12. TOPRAK ALTINDA YER ALAN İÇME VE KULLANMA SUYU DEPOLARINDA; YER ALTI SULARI, YAĞMUR SULARI, RÖGAR SULARI VE BENZERİ DIŞ ETKENLERİN DEPO İÇERİSİNE SIZMA RİSKİNE KARŞI, İÇİLEBİLİR SUYA UYGUNLUK BELGESİ VE İÇİLEBİLİR SU KAYNAĞI SERTİFİKASINA SAHİP, TAM SIZDIRMAZ ÖZELLİKTE POLİETİLEN VEYA PASLANMAZ ÇELİK (KROM) MODÜLER SU DEPOSU KULLANILMASI ZORUNLUDUR.
13. BU KAPSAMDA, TOPRAK ALTINDA YAPILAN BETONARME, SERAMİK KAPLAMALI VEYA BENZERİ SABİT DEPOLAR, MODÜLER DEPO SİSTEMİ UYGULANMADIĞI SÜRECE İÇME VE KULLANMA SUYU DEPOSU OLARAK KABUL EDİLMEZ.
14. YAPILARDA, MODÜLER SU DEPOSUNUN YER ALDIĞI BODRUM KAT VE/VEYA – KOTLARDA BULUNAN DEPO ODASI, ÇUKUR VEYA MUHAFAZA ALANLARINDA; OLASI YER ALTI SUYU, YAĞMUR SUYU VEYA BENZERİ SIZINTILARIN TAHLİYESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OTOMATİK ÇALIŞABİLEN DALGIÇ POMPA SİSTEMİ TESİS EDİLMESİ ZORUNLUDUR.
15. AYRICA, YAPILARDA BULUNAN TÜM İÇME VE KULLANMA SUYU DEPOLARI; BAKIM VE TEMİZLİK YAPILMASINA İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE ERİŞİLEBİLİR, TAMAMEN BOŞALTILABİLİR (TAHLİYELİ), TAHLİYE HATTI GÜVENLİ BİR NOKTAYA BAĞLANMIŞ, HİJYEN KOŞULLARINI BOZMAYACAK ŞEKİLDE PROJELENDİRİLMİŞ OLMAK ZORUNDADIR. BAKIM VE TEMİZLİK AMACIYLA TAMAMEN BOŞALTILAMAYAN DEPOLAR KABUL EDİLMEZ.

(228-229) NUMARALI NOKTALAR ARASINDAKİ KIYI KENAR ÇİZGİSİ 13.01.1978 TARİHİNDE KIYI KENAR ÇİZGİSİ ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ 29K-1d NO'LU PAFTADAN DOĞRUDAN OLARAK AKTARILMIŞTIR.

KIYI KENAR ÇİZGİSİ TESPİT KOMİSYONU

BAŞKAN Metin DOĞRU Jeoloji Mühendisi — ÜYE A. Ceyhan EMEKLİOĞLU Harita Mühendisi — ÜYE Yakut DEMİRBAŞ Şehir Plancısı — ÜYE Yusuf Ercan KAYA İnşaat Mühendisi — ÜYE Ahmet AÇIKALIN Ziraat Mühendisi

M. Uğur YÜKSEL Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Çanakkale Boğazı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ OSMAN NURİ OSMANLI MEKANSAL PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI

T.C. ÇANAKKALE İLİ KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKTARMA İŞLEMİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 22/6/2017 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

A.Hakan AYBEY Daire Başkanı

H16-c-18-a-2-a

H16-c-18-a-1-c

1:1000

10/06/2016 TARİHİNDE ÇEKİLEN HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ÜRETİLEN PAFTALARDA, KIYMETLENDİRME VE YERSEL BÜTÜNLEME BİNA DIŞ ÇATI SINIRLARINDAN YAPILMIŞTIR.

MÜTEAHHİT :UYDU MÜHENDİSLİK İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. VE ÖZKAYA HARİTA TAAHHÜT VE TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ

KEPEZ (ÇANAKKALE) H16-c-18-a-1-b

Created by Universal Document Converter